



Serie 6000 ProSense®, ni más ni menos lavado que el que tus prendas necesitan

Tanto si lavas una camisa o llenas el tambor hasta arriba, las lavadoras de AEG ajustan el ciclo a cada carga reduciendo el desgaste y usando el mínimo tiempo, agua y energía necesarios para lograr un lavado a fondo. Así, evitan que las prendas y los colores sufran por un lavado excesivo.

Lavadora AEG de la Serie 6000 con 10 kg de capacidad y centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control Blanco, puerta Blanca, motor Inverter y tecnología ProSense que ahorra tiempo, agua y energía.

Ventajas y características




ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía
La tecnología ProSense® pesa automáticamente cada carga para ofrecer un lavado a medida. Sus sensores ajustan la duración del ciclo con precisión, así como la cantidad de agua y energía necesarias para cada colada. Así, las prendas no sufren por un lavado en exceso y el consumo



PROTECCIÓN PARA SUS PRENDAS
Todas las lavadoras AEG están equipadas con nuestro tambor suave ProTex, diseñado especialmente para cuidar sus prendas. Unos suaves chorros de agua levantan y proyectan la colada cuando se lava. Con más orificios que las lavadoras estándar, nuestro tambor reduce el estiramiento



Motor Inverter, más eficiente y fiable
Los motores Inverter ofrecen mayor durabilidad y eficiencia energética. Su funcionamiento mediante imanes, sin escobillas, reduce el desgaste y las vibraciones y ofrece el máximo rendimiento con el mínimo nivel de ruido.



Inicio Diferido, permite programar el comienzo del lavado
La función de Inicio Diferido te permite programar fácilmente la hora de inicio del ciclo de lavado, para que este se ponga en marcha cuando a ti te venga mejor.



El programa antialergias con vapor elimina el 99,99% de bacterias y virus
Un programa que lava a 60°C y genera vapor al final del ciclo de lavado para darle a la ropa una limpieza eficiente y minuciosa que ayuda a reducir la presencia de alérgenos y bacterias en los tejidos.

- Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
- Programas de lavado: Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana \Seda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20°, Edredón, Vapor antialergias, Centrifugado/Drenaje
- Opción de tratamiento de manchas
- Control de Centrifugado: ABC
- Inicio Diferido
- Número de dispensadores de detergente: de 3 compartimentos
- Patas: 4 patas ajustables
- Anti-desbordamiento
- Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control

Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y MS2 Bacteriófago en una prueba externa realizada por Swisstest Testmaterialien AG en 2021 (Informe de prueba No. 202120117)

Especificaciones de producto

Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369)	10.0	Consumo de energía del programa eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369)	0.512
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400	Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369)	52
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	A	Eficiencia de centrifugado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369)	B
Clase energética comercial	A	Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369)	B
Certificado Woolmark	Woolmark Blue	Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	76
Tambor	Gentle Care	Instalación	de libre instalación
Aqua Control	Sí	Alto (mm)	847
Lista de Programas	Eco a 40°-60°, Algodón, Sintéticos, Delicados, Lana/Seda, 3 kg en 20 minutos, Algodón 20°, Edredón, Vapor antialergias, Centrifugado/Drenaje On/Off, Selección de temperatura, Centrifugado, Opciones, Inicio/Pausa, Ahorro de tiempo, Inicio diferido	Ancho (mm)	597
		Fondo (mm)	636
		Fondo total (mm)	660
		Volumen tambor (L)	68.6
		Voltaje (V):	230
Funciones	Ahorro de tiempo, Inicio diferido	Frecuencia (Hz)	50
Panel	Display LED Pequeño	Longitud del cable (m)	1,8
Color	Blanco	Potencia (W)	2100
Dosificación automática	No	PNC	914 915 512
Conectividad	Sin conectividad	EAN	7332543803323
Cajón dispensador	Largo	Altura del embalaje	900
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369)	51.8	Profundidad del embalaje	710
		Anchura del embalaje	640
		Peso bruto	76

